

# Equipement TMC

## AquaBeam 600 - 1000 et 1500XG



Photo non contractuelle

- Longue durée de vie.
- Faible consommation et transfert de chaleur.
- Petit et léger.
- Résistant à l'eau et basse tension.
- Faible empreinte Carbone.
- Sans mercure.
- Tamisable.

### Présentation Générale

- **GARANTIE: 5 ans sur les LED et 1 an sur l'alimentation.**
- Tube ou Tuile d'éclairage transistorisé pour Aquarium.
- Eclairage à densité ultra élevé basé sur une optique personnalisée: peut être utilisé comme une alternative aux halogénures métalliques.
- Fait appel à la **toute dernière génération et au plus lumineux des éclairages** de type CREE® XR-E PowerLed, spécialement sélectionné pour les produits Aquaray.
- Offre un temps d'éclairage minimum de 50 000 heures, **soit 6 fois plus** que les éclairages fluorescents standards.
- **Frais d'exploitation les plus bas possibles** et offrant le plus important flux lumineux utilisable par unité d'énergie consommée, ce flux lumineux étant intégralement visible et dirigé vers l'aquarium.
- Fonctionne à froid avec des ventilateurs non bruyants: transfert de chaleur minimal à l'eau de l'aquarium, réduisant la nécessité de faire appel à des systèmes de refroidissement onéreux et rendant possible l'installation dans les hottes d'aquarium.
- **Conception légère et compacte** avec des fixations souples, permettant une grande diversité d'options sur des aquariums de toutes dimensions: remplacement, installation rétrospective, et nouvelle installation.
- **Boîtier hermétique et étanche** avec alimentation peu élevée en courant continu, rendant AquaRay sûr et facile à utiliser dans toutes les conditions.
- **Respectueux de l'environnement** : longue vie, faible empreinte carbone et ne contient PAS DE MERCURE.
- Conçu pour résister au temps avec capacité intégrée et **compatibilité pour contrôle numérique en ce qui concerne notamment la temporisation et l'affaiblissement de la luminosité.**
- Conçu et fabriqué par Tropical Marine Centre dans l'UE.

### Conseil d'Utilisation

- Placez-les à une hauteur entre 2 et 40 cm de la surface de l'eau, l'idéal étant d'environ 20cm.

# Equipement TMC

## AquaBeam 600 - 1000 et 1500XG



Photo non contractuelle

- Longue durée de vie
- Faible consommation et transfert de chaleur
- Petit et léger
- Sans mercure
- Résistant à l'eau et basse tension
- Faible empreinte Carbone
- Tamisable


### ●● AquaBeam 600

- Consommation : 12W.
- Rampe de 490mm de long, 50mm de large, et 30mm d'épaisseur, pesant 280g.



### ●● AquaBeam 1000 et 1500XG

- Consommation: 30W pour l'AquaBeam 1000 et maximum 34W pour l'AquaBeam 1500XG
- Offre des valeurs LUX et PAR élevées, convenant aux systèmes de récif, y compris aux coraux durs.
- Extrêmement compact (mesure 198x198x47.5mm), ce qui la rend idéal d'utilisation pour les petits aquariums, comme ceux de taille nano.
- Poids: 1.4kg.



### ●● Avantages de l'AquaBeam 1500XG

- Diffusion de lumière sur 120° soit un angle environ 40% supérieur à celui de l'AquaBeam 1000
- Luminosité de 43 à 52% supérieur à celle de l'AquaBeam 1000
- **Recommandation d'usage TMC:**

#### AquaBeam 1000

1 unité pour 0.2-0.3 m<sup>2</sup> \*

#### AquaBeam 1500XG

1 unité pour 0.325-0.372 m<sup>2</sup> \*  
Soit 33% de couverture en plus

\* dépend de l'éloignement de la lampe par rapport à la surface de l'eau

# Equipement TMC

## AquaBeam 600 - 1000 et 1500XG



Photo non contractuelle

- Longue durée de vie
- Faible consommation et transfert de chaleur
- Petit et léger
- Résistant à l'eau et basse tension
- Faible empreinte Carbone
- Sans mercure
- Tamisable

### Guide Couleurs Aquabeam

Applications de l'AquaBeam 600	Profondeur de l'aquarium			
	12"/30cm	16"/40cm	18"/45cm	24"/60cm
Poissons Marins	Marine White (avec 14K Kelvin) ○○○○○		Reef White (avec 14K & 50K+ Kelvin) ○●○○○	
Récif Marin	Marine Blue (avec 14K & 50K+ Kelvin) ●○○●○		Reef Blue (avec 14K Kelvin) ●●●●●	
AquaBeam 1000 Reef White	AquaBeam 1000 Marine White	AquaBeam 1500 Ocean Blue	AquaBeam 1500 Ocean White	

### Codes internes:

002715	AquaBeam 600 ultra Simple	Reef Blue
002711	AquaBeam 600 ultra Simple	Marine Blue
002710	AquaBeam 600 ultra Simple	Reef White
002709	AquaBeam 600 ultra Simple	Marine White
002715	AquaBeam 600 ultra Double	Marine White
002714	AquaBeam 600 ultra Double	Reef Blue
002716	AquaBeam 600 ultra Combo	Marine White / Reef Blue
002717	AquaBeam 600 ultra Combo	Reef White / Marine Blue
002725	AquaBeam 1000 HD	Reef White
002729	AquaBeam 1000 HD+ Contrôleur	Reef White
002724	AquaBeam 1000 HD	Marine White
002728	AquaBeam 1000 HD+ Contrôleur	Marine White
003844	AquaBeam 1500 XG	Ocean Blue
002726	AquaBeam 1500 XG	Ocean White