



V²Auto Top Up

- Système de remplissage d'appoint automatique.
- Compense les évaporations d'eau.
- Gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires

Photo non contractuelle

Présentation Générale

- Système de remplissage d'appoint automatique basse tension de sécurité, incorporant un contact à flotteur de haute qualité.
- Idéal pour compenser les évaporations d'eau dans les aquariums à eau de mer ou à eau douce.
- Simple à installer grâce à son support de montage unique composé d'une ventouse de fixation, d'un logement de protection pour le contact à flotteur et d'un système de ventouse pour maintenir en place le tuyau de remplissage.
- Gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires permettant d'ajouter facilement des composants au système, par exemple une électrovanne (vendue séparément).

Caractéristiques Techniques

- Livré avec une pompe CC 3.5 W 12V à bon rendement énergétique capable de débiter 200l/h (hauteur de charge maxi 2m), et 2m de tuyau flexible.

SYSTEME STANDARD:

- Contient 1 contact à flotteur, 1 pompe 12 V CC, 2 m de tuyau flexible.
- **Code interne** : 004051

SYSTEME PLUS:

- Contient 2 contacts à flotteur, 1 pompe 12 V CC, 2 m de tuyau flexible.
- **Code interne** : 004052

Pièces Détachées

- V²Auto Top Up - Flotteur Contacteur (004053)
- V²Auto Top Up - Support avec pince de sécurité tuyau (004054)
- V²Auto Top Up - Support sans pince de sécurité tuyau (004055)
- V²Auto Top Up - Connecteur 2 voies (004056)
- V²Auto Top Up - Connecteur 3 voies (004057)
- V²Auto Top Up - Pompe (004058)
- V²Auto Top Up - Rotor pour pompe (004059)